

MADE IN ITALY



# INDUSTRIAL range



# LONG LIFE KIT

for rotary screw compressors  
scheduled maintenance





Le parti di ricambio originali FSN sono selezionate da tecnici specializzati per garantire la massima efficienza e durata del compressore. Tutte le parti sono rigorosamente testate e collaudate prima di essere stoccate nel magazzino ricambi centralizzato di Zola Predosa (Bologna). Personale specializzato è in costante contatto con i nostri centri distribuzione ricambi nel mondo, per effettuare spedizioni nel minor tempo possibile. Il nostro magazzino automatizzato "LOGIMAT" gestisce 12.000 codici in 10.000 m<sup>2</sup>.

*FSN original spare parts have been selected by specialized technicians to ensure the utmost efficiency and endurance of the compressor. All the parts have been rigorously checked and tested before being stocked in the centralized warehouse of Zola Predosa - Bologna - Italy. Specialized staff is continuously in contact with our distribution centres worldwide, to deliver spare parts to our customers in the least time possible. Our "LOGIMAT" automated warehouse manages 12,000 part codes on 10,000 sqm.*



“

Una corretta e programmata manutenzione garantisce la longevità del compressore. L'utilizzo dei "Long Life Kit" FSN allunga gli intervalli di manutenzione riducendone i costi di servizio e garantendo il mantenimento costante delle performances del prodotto, con conseguente risparmio energetico.

*A proper and scheduled maintenance ensures the longevity of the compressor. The use of FSN "Long Life Kit" extends maintenance intervals, cutting down service costs and guaranteeing consistent product performance, with consequential energy saving.*

”



Intervallo di manutenzione, utilizzando parti non originali  
Maintenance interval, using non original parts

**+20%**

Intervallo di manutenzione, utilizzando parti originali  
Maintenance interval, using original parts



I nostri lubrificanti RotEnergy sono specificamente progettati per i compressori a vite, per separarsi rapidamente dall'acqua, ridurre attriti e consumi energetici, allungare gli intervalli di manutenzione, assicurare un'eccellente lubrificazione dei cuscinetti

garantendo un'ottima protezione dalla ruggine e dalla corrosione.

RotEnergyFood è un lubrificante di elevata qualità per compressori a vite, appositamente progettato per l'impiego nelle industrie alimentari, per soddisfare gli specifici standard qualitativi di produzione.

*Our RotEnergy lubricants are specially designed for rotary screw compressors to achieve rapid water separation, lower friction, enhanced energy savings, longer maintenance intervals and excellent bearing lubrication while offering superior rust and corrosion protection.*

*RotEnergyFood is a high quality food-grade rotary compressor lubricant specifically designed for use in the food and beverage industries to meet their production quality standards.*





## MICRO

	1.000 h	2.000 h (oppure ogni anno or every year)	6.000 h	8.000 h	16.000 h
	- 1 Cartuccia filtro aria - 1 Air filter cartridge	- 2 Cartucce filtro aria - 1 Cartuccia filtro olio - 1 Cartuccia filtro disoleatore - 1 Valvola drenaggio  - 2 Air filter cartridges - 1 Oil filter cartridge - 1 Separator cartridge - 1 Oil check valve	- 1 Kit 2.000 ore - 1 Cinghia - 1 Kit aspirazione - 1 Elettrovalvola  - 1 x 2,000 hrs kit - 1 Belt - 1 Intake regulator kit - 1 Solenoid valve	- 1 Kit 2.000 ore - 1 Kit valvola pressione minima - 3 Tubi flessibili  - 1 x 2,000 hrs kit - 1 Minimum pressure valve kit - 3 Pipes	- 1 Kit 8.000 ore - 1 Gruppo vite  - 1 x 8,000 hrs kit - 1 Air-end
MICRO 308 SE	#017092000	#260KTA380	#260KTB383	#260KTC380	#260KTD380
MICRO 310 SE			#260KTB386		
MICRO 310 M			#260KTB389		
MICRO 408 SE			#260KTB392		
MICRO 410 SE			#260KTB395		
MICRO 508 SE			#260KTB398		
MICRO 510 SE			#260KTB401		
MICRO 508 TA			#260KTB404		
MICRO 510-713 TA			#260KTB407		
MICRO 513 TA					



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 2.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 2,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**1 x #60000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



## CUBE SD

	1.000 h	2.000 h (oppure ogni anno or every year)	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	24.000 h
	- 1 Cartuccia filtro aria - 1 Air filter cartridge	- 2 Cartucce filtro aria - 1 Cartuccia filtro olio  - 2 Air filter cartridges - 1 Oil filter cartridge	- 1 Kit 2.000 ore - 1 Filtro disoleatore - 1 Valvola drenaggio - 1 Kit aspirazione  - 1 x 2,000 hrs kit - 1 Separator cartridge - 1 Oil check valve - 1 Intake regulator kit	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Kit valvola pressione minima - 1 Elettrovalvola - 1 Cuscinetto motore - 3 Tubi flessibili  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Minimum pressure valve - 1 Solenoid valve - 1 Bearing motor - 3 Pipes	- 1 Kit 12.000 ore - 1 Gruppo vite  - 1 x 12,000 hrs kit - 1 Air-end
CUBE SD 5	#017092000	#260KTA620	#260KTB620	#260KTC620	#260KTD620
CUBE SD 1010				#260KTC625	#260KTD625
CUBE SD 710				#260KTC620	#260KTD720
CUBE SD 713				#260KTC625	#260KTD725
CUBE SD 1013				#260KTC720	#260KTD820
CUBE 5 ES				#260KTC725	#260KTD825
CUBE SD 1010 ES				#260KTC720	#260KTD920
CUBE SD 710 ES				#260KTC725	#260KTD925
CUBE SD 713 ES					
CUBE SD 1013 ES					



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 2.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 2,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**1 x #60000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



## QUADRO - QUADRO FE

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	8.000 h	12.000 h	20.000 h
	- 1 Cartuccia filtro aria - 1 Air filter cartridge	- 2 Cartucce filtro aria - 1 Cartuccia filtro olio - 1 Cartuccia filtro disoleatore - 1 Valvola drenaggio - 1 Kit aspirazione  - 2 Air filter cartridges - 1 Oil filter cartridge - 1 Separator cartridge - 1 Oil check valve - 1 Intake regulator kit	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Kit valvola pressione minima - 4 Tubi flessibili  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Minimum pressure valve - 4 Pipes	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Cinghia - 1 Elettrovalvola  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Belt - 1 Solenoid valve	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Gruppo vite  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Air-end
QUADRO 1008	#017092000	#260KTA370	#260KTB370	#260KTC370	#260KTD370
QUADRO 1013				#260KTC371	
QUADRO 1010				#260KTC375	
QUADRO 1510	#017093000	#260KTA375	#260KTB375	#260KTC376	#260KTD375
QUADRO 2013				#260KTC377	
QUADRO 1513				#260KTC375	
QUADRO 1508				#260KTC376	
QUADRO 2008				#260KTC377	
QUADRO 2010				#260KTC375	#260KTD376
QUADRO 2108				#260KTC376	
QUADRO 2110	#260KTC376				
QUADRO 2113	#260KTC375				



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**2 x #600000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



## BSC Revo

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	24.000 h
	- 1 Cartuccia filtro aria - 1 Air filter cartridge	- 2 Cartucce filtro aria - 1 Cartuccia filtro olio - 1 Cartuccia filtro disoleatore - 1 Valvola drenaggio - 1 Kit aspirazione  - 2 Air filter cartridges - 1 Oil filter cartridge - 1 Separator cartridge - 1 Oil check valve - 1 Intake regulator kit	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Cinghia - 1 Kit valvola pressione minima - 1 Elettrovalvola - 3 Tubi flessibili  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Belt - 1 Minimum pressure valve kit - 1 Solenoid valve - 3 Pipes	- 1 Kit 12.000 ore - 1 Gruppo vite  - 1 x 12,000 hrs kit - 1 Air-end
BSC Revo 1508	#017093000	#260KTA030	#260KTC138	#260KTD138
BSC Revo 1510			#260KTC130	#260KTD130
BSC Revo 1513			#260KTC133	#260KTD133
BSC Revo 2008			#260KTC238	#260KTD238
BSC Revo 2010			#260KTC230	#260KTD230
BSC Revo 2013			#260KTC233	#260KTD233



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**2 x #600000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



## PLUS - PLUS FE

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	8.000 h	12.000 h	24.000 h
	- 1 Cartuccia filtro aria - 1 Air filter cartridge	- 2 Cartucce filtro aria - 1 Cartuccia filtro olio - 1 Cartuccia filtro disoleatore - 1 Valvola drenaggio  - 2 Air filter cartridges - 1 Oil filter cartridge - 1 Separator cartridge - 1 Oil check valve	- 1 Kit 4.000 ore  - 1 x 4,000 hrs kit	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Cinghia - 1 Kit aspirazione - 1 Kit valvola pressione minima - 1 Elettrovalvola - 5 Tubi flessibili  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Belt - 1 Intake regulator kit - 1 Minimum pressure valve kit - 1 Solenoid valve - 5 Pipes	- 1 Kit 12.000 ore - 1 Gruppo vite  - 1 x 12,000 hrs kit - 1 Air-end
PLUS 2508	#017026000	#260KTA040	#260KTB040	#260KTC148	#260KTD148
PLUS 2510				#260KTC140	#260KTD140
PLUS 2513				#260KTC143	#260KTD143
PLUS 3008				#260KTC248	#260KTD248
PLUS 3010				#260KTC240	#260KTD240
PLUS 3013				#260KTC243	#260KTD240
PLUS 4008		#260KTA050	#260KTB050	#260KTC058	#260KTD058
PLUS 4010				#260KTC050	#260KTD050
PLUS 4013	#260KTC053			#260KTD053	



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 8.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 8,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**3 x #60000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



## K-MID

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	24.000 h
	- 1 Cartuccia filtro aria - 1 Air filter cartridge	- 2 Cartucce filtro aria - 1 Cartuccia filtro olio - 1 Cartuccia filtro disoleatore - 1 Valvola drenaggio - 1 Kit aspirazione - 1 Prefiltro  - 2 Air filter cartridges - 1 Oil filter cartridge - 1 Separator cartridge - 1 Oil check valve - 1 Intake regulator kit - 1 Prefilter	- 1 Kit 4.000 ore - 1 Kit valvola pressione minima - 1 Elettrovalvola - 3 Tubi flessibili - 1 Cuscinetto motore  - 1 x 4,000 hrs kit - 1 Minimum pressure valve - 1 Solenoid valve - 3 Pipes - 1 Bearing motor	- 1 Kit 12.000 ore - 1 Gruppo vite  - 1 x 12,000 hrs kit - 1 Air-end
K-MID 710	#017092000	#260KTA100	#260KTC100	#260KTD100
K-MID 713				#260KTD105
K-MID 1010			#260KTC102	#260KTD102
K-MID 1013				#260KTD103



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**2 x #60000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



### K-MAX

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	24.000 h
K-MAX 1508	<b>#017093000</b>	<b>#260KT090</b>	<b>#260KTC090</b>	<b>#260KTD090</b>
K-MAX 1513				<b>#260KTD092</b>
K-MAX 1510				<b>#260KTD091</b>
K-MAX 2013				<b>#260KTD093</b>
K-MAX 2010				



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**2 x #600000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)



### PLUS SD

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	20.000 h
PLUS SD 2508	<b>#017101000</b>	<b>#260KTA290</b>	<b>#260KTC290</b>	<b>#260KTD290</b>
PLUS SD 3010			<b>#260KTC295</b>	
PLUS SD 2510				
PLUS SD 2513				
PLUS SD 3008				
PLUS SD 3013				




Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**3 x #600000018** (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,25 kg)




### TOP - TOP FE

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	8.000 h	12.000 h	20.000 h
TOP 4008	<b>#017083000</b>	<b>#260KTA210</b>	<b>#260KTB210</b>	<b>#260KTC210</b>	<b>#260KTD210</b>
TOP 4010					
TOP 4013					
TOP 5008					
TOP 5010					
TOP 5013					
 <p>Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio: We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:</p> <p style="text-align: center;"><b>1 x #600000007 (RotEnergyPlus 46 cSt - 16 kg)</b></p>					



### MEGA SD

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	8.000 h	12.000 h	20.000 h
MEGA SD 5008	<b>#017083000</b>	<b>#260KTA190</b>	<b>#260KTB190</b>	<b>#260KTC190</b>	<b>#260KTD190</b>
MEGA SD 5010					
MEGA SD 5013					
MEGA SD 6008					
MEGA SD 6010					
MEGA SD 6013					
MEGA SD 7508					
MEGA SD 7510					
MEGA SD 7513	<b>#260KTA200</b>	<b>#260KTB200</b>	<b>#260KTC200</b>	<b>#260KTD200</b>	
 <p>Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio: We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:</p> <p style="text-align: center;"><b>2 x #600000007 (RotEnergyPlus 46 cSt - 16 kg)</b></p>					





## MEGA FE

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	8.000 h	12.000 h	20.000 h
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Cartuccia filtro aria primaria</li> <li>- 1 Primary air filter cartridge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cartucce filtro aria primarie</li> <li>- 1 Cartuccia filtro aria di sicurezza</li> <li>- 1 Cartuccia filtro olio</li> <li>- 1 Cartuccia filtro disoleatore (2 per il modello 75)</li> <li>- 1 Valvola drenaggio (2 per il modello 75)</li> <li>- 2 Prefiltri</li> <li>- 2 Primary air filter cartridges</li> <li>- 1 Safety air filter cartridge</li> <li>- 1 Oil filter cartridge</li> <li>- 1 Separator cartridge (2 for 75 model)</li> <li>- 1 Oil check valve (2 for 75 model)</li> <li>- 2 Prefilters</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 4.000 ore</li> <li>- 1 Kit aspirazione</li> <li>- 1 Kit valvola pressione minima</li> <li>- 1 x 4,000 hrs kit</li> <li>- 1 Intake regulator</li> <li>- 1 Minimum pressure valve kit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 4.000 ore</li> <li>- 1 Cinghia</li> <li>- 1 Elettrovalvola</li> <li>- 5 Tubi flessibili</li> <li>- 4,000 hrs kit</li> <li>- Belt</li> <li>- Solenoid valve</li> <li>- 5 Pipes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit 4.000 ore</li> <li>- Gruppo vite</li> <li>- 4,000 hrs kit</li> <li>- Air-end</li> </ul>
MEGA FE 5008	#017083000	#260KTA530	#260KTB530	#260KTC530	#260KTD530
MEGA FE 5010					
MEGA FE 5013					
MEGA FE 6008					
MEGA FE 6010					
MEGA FE 6013					
MEGA FE 7508					
MEGA FE 7510					
MEGA FE 7513	#260KTA540	#260KTB540	#260KTC540	#260KTD540	



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**2 x #60000007** (RotEnergyPlus 46 cSt - 16 kg)



## GIGA SD

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	24.000 h	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Cartuccia filtro aria</li> <li>- 1 Air filter cartridge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Cartuccia filtro aria</li> <li>- 1 Cartuccia filtro olio</li> <li>- 2 Cartucce filtro disoleatore</li> <li>- 2 Valvole drenaggio</li> <li>- 1 Prefiltro</li> <li>- 1 Air filter cartridge</li> <li>- 1 Oil filter cartridge</li> <li>- 2 Separator cartridges</li> <li>- 2 Oil check valves</li> <li>- 1 Prefilter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 4.000 ore</li> <li>- 1 Cinghia</li> <li>- 1 Kit aspirazione</li> <li>- 1 Kit valvola pressione minima</li> <li>- 1 Elettrovalvola</li> <li>- 5 Tubi flessibili</li> <li>- 1 x 4,000 hrs kit</li> <li>- 1 Belt</li> <li>- 1 Intake regulator kit</li> <li>- 1 Minimum pressure valve kit</li> <li>- 1 Solenoid valve</li> <li>- 5 Pipes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 12.000 ore</li> <li>- 1 Gruppo vite</li> <li>- 1 x 12,000 hrs kit</li> <li>- 1 Air-end</li> </ul>	
GIGA 7508 SD	#017067001	#260KTA130	#260KTC150	#260KTD150	
GIGA 7510 SD			#260KTC151	#260KTD151	
GIGA 7513 SD					
GIGA 75 SD STC			#260KTA140	#260KTC155	#260KTD155
GIGA 10010 SD					
GIGA 10008 SD					
GIGA 10013 SD					
GIGA 100 SD STC			#260KTC158	#260KTD158	



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**3 x #60000007** (RotEnergyPlus 46 cSt - 16 kg)



## GIGA FE

	1.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	12.000 h	24.000 h
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Cartuccia filtro aria</li> <li>- 1 Air filter cartridge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Cartuccia filtro aria</li> <li>- 1 Cartuccia filtro olio</li> <li>- 2 Cartucce filtro disoleatore</li> <li>- 2 Valvole drenaggio</li> <li>- 2 Prefiltri</li> <li>- 1 Air filter cartridge</li> <li>- 1 Oil filter cartridge</li> <li>- 2 Separator cartridges</li> <li>- 2 Oil check valves</li> <li>- 2 Prefilters</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 4.000 ore</li> <li>- 1 Cinghia</li> <li>- 1 Kit aspirazione</li> <li>- 1 Kit valvola pressione minima</li> <li>- 1 Elettrovalvola</li> <li>- 5 Tubi flessibili</li> <li>- 1 x 4,000 hrs kit</li> <li>- 1 Belt</li> <li>- 1 Intake regulator kit</li> <li>- 1 Minimum pressure valve kit</li> <li>- 1 Solenoid valve</li> <li>- 5 Pipes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 12.000 ore</li> <li>- 1 Gruppo vite</li> <li>- 1 x 12,000 hrs kit</li> <li>- 1 Air-end</li> </ul>
GIGA FE 7508	<b>#017067001</b>	<b>#260KTA560</b>	<b>#260KTC560</b>	<b>#260KTD560</b>
GIGA FE 7510			<b>#260KTC562</b>	<b>#260KTD562</b>
GIGA FE 7513		<b>#260KTA570</b>	<b>#260KTC570</b>	<b>#260KTD570</b>
GIGA FE 75 STC			<b>#260KTC572</b>	<b>#260KTD572</b>
GIGA FE 10010				
GIGA FE 10008				
GIGA FE 10013				
GIGA FE 100 STC				



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**3 x #600000007** (RotEnergyPlus 46 cSt - 16 kg)



## TERA SD

	2.000 h	4.000 h (oppure ogni anno or every year)	8.000 h	24.000 h
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Cartuccia filtro aria</li> <li>- 2 Cartucce filtro olio</li> <li>- 1 Air filter cartridge</li> <li>- 2 Oil filter cartridges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cartucce filtro aria</li> <li>- 2 Cartucce filtro olio</li> <li>- 1 Cartuccia filtro disoleatore</li> <li>- 2 Prefiltri</li> <li>- 2 Air filter cartridges</li> <li>- 2 Oil filter cartridges</li> <li>- 1 Separator cartridge</li> <li>- 2 Prefilters</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 4.000 ore</li> <li>- 1 Kit valvola termostatica</li> <li>- 1 Kit aspirazione</li> <li>- 1 Kit valvola pressione minima</li> <li>- 1 Giunto elastico (esclusi modelli TERA SD 100)</li> <li>- 1 x 4,000 hrs kit</li> <li>- 1 Thermostatic valve kit</li> <li>- 1 Intake regulator kit</li> <li>- 1 Minimum pressure valve kit</li> <li>- 1 Elastic joint (except for TERA SD 100 models)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kit 8.000 ore</li> <li>- 1 Gruppo vite</li> <li>- 1 Kit ingranaggi vite (solo modelli TERA SD 100)</li> <li>- 1 x 8,000 hrs kit</li> <li>- 1 Air-end</li> <li>- 1 Gears kit (only for TERA SD 100 models)</li> </ul>
TERA SD 10008	<b>#260KTA250</b>	<b>#260KTB250</b>	<b>#260KTC250</b>	<b>#260KTD250</b>
TERA SD 10010			<b>#260KTC251</b>	<b>#260KTD251</b>
TERA SD 10013			<b>#260KTC252</b>	<b>#260KTD252</b>
TERA SD 125	<b>#260KTA254</b>	<b>#260KTB254</b>	<b>#260KTC254</b>	<b>#260KTD254</b>
TERA SD 150	<b>#260KTA258</b>	<b>#260KTB258</b>	<b>#260KTC258</b>	<b>#260KTD258</b>
TERA SD 180		<b>#260KTB262</b>	<b>#260KTC262</b>	<b>#260KTD262</b>
TERA SD 220	<b>#260KTA266</b>	<b>#260KTB266</b>	<b>#260KTC266</b>	<b>#260KTD266</b>
TERA SD 280	<b>#260KTA275</b>	<b>#260KTB275</b>	<b>#260KTC275</b>	<b>#260KTD275</b>
TERA SD 340			<b>#260KTC278</b>	<b>#260KTD276</b>



Raccomandiamo di sostituire l'olio ogni 4.000 ore oppure ogni anno. Sugeriamo di utilizzare il nostro olio:  
We recommend to change oil every 4,000 hours or every year. We suggest to use our oil:

**3 x #600000007** (RotEnergyPlus 46 cSt - 16 kg)



Il nostro servizio "Hot-Line" è in grado di preparare e spedire in giornata ordini urgenti\* di ricambi (se ricevuti entro le ore 12:00).

\* Indicare "Hot-Line" sull'ordine. Max. 5 codici, 1 pezzo per codice.

*Our "Hot-Line" service is able to prepare and ship within the same day urgent orders\* (if received within 12:00 p.m.).*

*\* Indicate "Hot-Line" order. Max 5 codes, one piece per code.*



**FINI NUAIR S.p.A.**

Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy  
Tel.: +39 011 9233000 - Fax: +39 011 9241138  
Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy  
Tel.: +39 051 6168111 - Fax: +39 051 752408



*FINI uses only green energy*

**POWERED BY**

**REPOWER**

[www.finicompressors.com](http://www.finicompressors.com) - [info@finicompressors.it](mailto:info@finicompressors.it)