

NEBULIZADORES PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES



**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**





Art. 23024

Art. 23025

Nebulizadores para pulverização não tóxica de detergentes líquidos de baixa viscosidade, desinfetantes e produtos similares. Abastecidos a 3/4 da sua capacidade com o líquido desejado, e pressurizados a 6 - 8 bar, trabalham de forma independente sem necessidade de ligação permanente à linha de ar comprimido.

Artículo	23024	23025
Superfície a tratar	Aço inoxidável pintado	Aço inoxidável polido
Capacidade do depósito	24 l	24 l
Fluidos	Lubrificantes e detergentes	
Comprimento da mangueira	5 m	5 m
Pressão de trabalho máx.	8 bar	8 bar
Comprimento da lança	0,65 m	0,65 m
Válvula de segurança	8 bar	8 bar
Manómetro de nível	sim	sim
Lança nebulizadora	24806	24806
Bico nebulizador	24801	24801
Funil anti-refluxo	24891	24891
Embalagem (Qtd - m ²)	1 - 0,090	1 - 0,090
Peso	12,8 kg	12,8 kg
Dimensões (A - B - C)	28 - 33 - 92 cm	28 - 33 - 92 cm




Possibilidade de utilização com líquidos agressivos (por ex. algumas soluções ácidas) desde que compatíveis com os materiais que compõem os nebulizadores e mediante aprovação técnica da RAASM.

PONTOS FORTES

- Adequados para uma vasta gama de soluções de desinfeção
- Tubo espiral 5 metros
- Prático depósito 24 litros
- Incluem funil anti-refluxo
- Canal do caudal totalmente em aço inoxidável AISI 304 disponível a pedido

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO



Empresa com sistema ambiental e de qualidade em conformidade com as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Visite o nosso site website



RAASM S.p.A.

36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

Dep. Exportação

Tel. +39 0424 571130
Fax +39 0424 571135

Dep. Técnico

Tel. +39 0424 571150
Fax +39 0424 571155

www.raasm.com
info@raasm.com

